

## PP 19 Pneumatický lis



Použití pro:

- kabelová oka, vidlice, kolíkové koncovky bez izolace
- kabelová oka, vidlice, kolíkové koncovky s izolací
- dutinky s a bez izolace

Průřez vodiče od 0,5 ÷ 25 mm<sup>2</sup>.

- kompatibilní s hlavami PPH 11 a PPH 12
- stříhání měděných vícestupňových vodičů s PVC izolací až do 25 mm<sup>2</sup> (hlava PPH 13)
- možné dodat s SP1 lisovacím kontrolním systémem
- rychlost až 25 lisovacích cyklů/min (výkonný kvůli obsluze)

Lisovací čelisti – viz příložená tabulka

Lisovací síla 0,6 ÷ 0,8 MPa

## SP1 Řídící mechanismus






Řídící mechanismus pro pneumatické lisy PP 8 a PP 19 na kontrolu přesnosti lisovacích cyklů.






Napájení: 230V AC


Lisovací síla 0,5 ÷ 1,0 MPa

Ovládání: 24V DC (elektrický pedál)

## Hlavy pro pneumatické lisy

Typ hlavy	Typ čelistí	Typ konektoru	Průřez vodiče [mm <sup>2</sup> ]	Způsob lisování
 PPH 11 vybavené čelistmi dle zák. objednávky (nedoporučuje se pro PP 19)	E 11-6-MZ		1 ÷ 6	
	A 11-6-MZ		1 ÷ 6	
	S 11-6-PP-8		0,75 ÷ 6	
	T 22-6-R11-MZ		0,5 ÷ 6	
	T 11-16 MZ		6, 10, 16	
	T 25-35-MZ		25 i 35	
	T 50-MZ		50	
	S 44-2-MZ		0,5 ÷ 2,5	

Typ hlavy	Typ čelistí	Typ konektoru	Průřez vodiče [mm <sup>2</sup> ]	Způsob lisování
 PPH 12 vybavené čelistmi dle zák. objednávky	SA		10 ÷ 25 mm <sup>2</sup>	
	SE		10 ÷ 25 mm <sup>2</sup>	
	ST		10 – 50 mm <sup>2</sup>	
	SD		10 ÷ 25 mm <sup>2</sup>	

Typ hlavy	Popis
 PPH 13	stříhání měděných vícestupňových vodičů až do 25 mm <sup>2</sup>