



NI 28 Odizolovací nůž

Použití pro stahování izolace na běžných kruhových vodičích.

- pro průřez vodiče od 4 ÷ 28 mm²
- jsou vyrobené z nárazu odolnému plastu
- náhradní čepele jsou uvnitř rukojeti

Délka: 170 mm; Hmotnost: 80 g.



NMS Nůž pro stahování izolace

Nůž pro stahování izolací.

- čepele jsou vyrobené z tvrdé nerezavějící oceli
- zahrnuje speciální čepele pro stříhání a odstranění izolace



WIP Izolovaný plochý šroubovák

Použití pro ploché šrouby. Násada: dvoubarevná, izolovaná. Čepel: DIN 5264-A, černěná. Rukojeť: dvousložková. Norma: DIN EN 60900.

Označení	Typ čepele		Délka hřídele [mm]	Délka rukojeti [mm]
	tloušťka [mm]	šířka [mm]		
WIP 2,5-80	0,4	2,5	80	84
WIP 3,5-100	0,6	3,5	100	84
WIP 4,0-100	0,8	4,0	100	84
WIP 5,5-125	1,0	5,5	125	98
WIP 6,5-150	1,2	6,5	150	98
WIP 8,0-175	1,2	8,0	175	108

▲1000 V



WIK Izolovaný křížový šroubovák

Šroubovák pro Philips/Pozidriv na šrouby s křížovou hlavou. Násada: černá, izolovaná. Čepel: DIN 5264-PH/PZ, ISO 8764-PH/PZ, černěná. Rukojeť: dvousložková. Norma: DIN EN 60900.

Označení	Typ čepele [mm]	Délka hřídele [mm]	Délka rukojeti [mm]
WIK PH1-80	PH1	80	84
WIK PH2-100	PH2	100	98
WIK PZ1-80	PZ1	80	84
WIK PZ2-100	PZ2	100	98

▲1000 V
 + PH Phillips + PZ Pozidriv



Sada šroubováků

WIPPH_K

Sada obsahuje celkem 6 šroubováků: 4 ploché WIP a 2 křížové PH Phillips šroubováky.

WIP_2,5-80 izolovaný plochý šroubovák

WIP_3,5-100 izolovaný plochý šroubovák

WIP_4,0-100 izolovaný plochý šroubovák

WIP_5,5-125 izolovaný plochý šroubovák

WIK_PH1-80 izolovaný křížový šroubovák PH

WIK_PH2-100 izolovaný křížový šroubovák PH



WIPPP_K

Sada obsahuje celkem 6 šroubováků: 4 ploché WIP a 2 křížové PZ Pozidriv šroubováky.

WIP_2,5-80 izolovaný plochý šroubovák

WIP_3,5-100 izolovaný plochý šroubovák

WIP_4,0-100 izolovaný plochý šroubovák

WIP_5,5-125 izolovaný plochý šroubovák

WIK_PZ1-80 izolovaný křížový šroubovák PZ

WIK_PZ2-100 izolovaný křížový šroubovák PZ

