



OPK Vázací pásky

Použití pro:

- vázání, připevňování a uspořádání vodičů
- bezpečné připevnění

Speciální vlastnosti:

- materiál – polyamid 66
- přirodní barva – vnitřní použití
- černá barva – venkovní použití (odolné vůči UV)
- zelená barva – venkovní použití (dlouhodobá odolnost vůči UV)
- v souladu s předpisy EU



Vlastnosti		
Fyzikální	Odolnost vůči vnějším faktorům	Ano
	Odolnost vůči ohni (užití klasifikovaného materiálu UL94V2)	Ano
	Absorpce vlhkosti až 50 % povětrnostních vlivů	2,7%
Tepelné	Užitná teplota	-40°C ÷ +85°C
	Montážní teplota	-10°C ÷ +60°C
	Max. pracovní teplota	+110°C
	Bod tavení	+256°C
Chemické	Odolnost vůči olejům, tukům, saponátům, ropným produktům, chlorovým rozpouštědům a alkoholu	Ano
	Odolnost vůči fenolům	Ne



Označení přírodní barvy	Označení černé barvy	Označení zelené barvy	Rozměry (Délka x Šířka) [mm]	Max.rozměr svazku	Pevnost v tahu [kg]
OPK 2,4-80-N/100	OPK 2,4-80-C/100		80x2,4	15	8,0
OPK 2,5-100-N/100	OPK 2,5-100-C/100		100x2,5	22	8,1
OPK 2,5-140-N/100	OPK 2,5-140-C/100		140x2,5	33	8,1
OPK 2,5-160-N/100	OPK 2,5-160-C/100		160x2,5	38	8,1
OPK 2,5-200-N/100	OPK 2,5-200-C/100		200x2,5	53	8,1
OPK 3,6-140-N/100	OPK 3,6-140-C/100	OPK 3,6-140-UV/100	140x3,6	33	18,2
OPK 3,6-200-N/100	OPK 3,6-200-C/100		200x3,6	53	18,2
OPK 3,6-290-N/100	OPK 3,6-290-C/100		290x3,6	76	18,2
OPK 3,6-360-N/100	OPK 3,6-360-C/100		360x3,6	102	18,2
OPK 4,8-160-N/100	OPK 4,8-160-C/100		160x4,8	38	22,2
OPK 4,8-200-N/100	OPK 4,8-200-C/100	OPK 4,8-200-UV/100	200x4,8	50	22,2
OPK 4,8-250-N/100	OPK 4,8-250-C/100		250x4,8	65	22,2
OPK 4,8-290-N/100	OPK 4,8-290-C/100		290x4,8	76	22,2
OPK 4,8-360-N/100	OPK 4,8-360-C/100		360x4,8	102	22,2
OPK 4,8-430-N/100	OPK 4,8-430-C/100		430x4,8	110	25,8
OPK 4,8-530-N/100	OPK 4,8-530-C/100		530x4,8	140	25,8
OPK 7,6-200-N/100	OPK 7,6-200-C/100		200x7,6	50	54,4
OPK 7,6-250-N/100	OPK 7,6-250-C/100	OPK 7,6-250-UV/100	250x7,6	65	54,4
OPK 7,6-290-N/100	OPK 7,6-290-C/100		290x7,6	76	54,4
OPK 7,6-360-N/100	OPK 7,6-360-C/100		360x7,6	102	54,4
OPK 7,6-450-N/100	OPK 7,6-450-C/100		450x7,6	132	54,4
OPK 7,6-540-N/100	OPK 7,6-540-C/100		540x7,6	140	54,4
OPK 9,0-530-N/100	OPK 9,0-530-C/100		530x9,0	140	79,8
OPK 9,0-780-N/100	OPK 9,0-780-C/100		780x9,0	228	79,8



NOPK 4,8 Stahovač pásek

Automatický nástroj pro stahování a stříhání svazků kabelů v jednom kroku.

- pro kabely šířky 2,2 – 4,8 mm
- vyroben z lakované oceli

Délka: 160 mm. Hmotnost: 350 kg.

