

WHP 1 Hydraulické razidlo



Hydraulické razidlo pro kulaté, čtvercové a pravouhle ražení děr:

- max. tloušťka kovového pásku do 2 mm (při Rm < 450 MPa, např. typ St3S)
- max. tloušťka pásu z nerezavějící oceli do 1,5 mm

Kompatibilní s razidly:

- WO 12,7 ÷ 60,5 mm
- WON 12,7 ÷ 28,5 mm
- WK až do 68,5 x 68,5 mm
- WP

Dodáváno se šrouby M10 a M16 (neaplikovatelné pro WON razidla).

Hmotnost: 1,8 kg. Síla: 30 kN při 400 barech. Pracovní úder: 15 mm.



šroub M10

šroub M16

WH 100 Hydraulické razidlo



šroub M10

šroub M16

Hydraulické razidlo pro kulaté, čtvercové a pravouhle ražení děr:

- max. tloušťka kovového pásku do 2 mm (při Rm < 450 MPa, např. typ St3S)
- max. tloušťka pásu z nerezavějící oceli do 1,5 mm

Kompatibilní s razidly:

- WO 12,7 ÷ 80 mm
- WON 12,7 ÷ 32,5 mm
- WK až do 68,5 x 68,5 mm
- WP

Dodáváno se šrouby M10 a M16 (neaplikovatelné pro WON razidla).

Délka: 342 mm. Hmotnost: 3,9 kg. Síla: 35 kN při 470 barech. Pracovní úder: 14 mm.

GW, GW 2 Hydraulické razící hlavy



šroub M10

šroub M16

Hydraulické hlavy pro kulaté, čtvercové a pravouhulé díry:

- max. tloušťka kovového pásku do 2 mm (při Rm < 450 MPa, např. typ St3S)
- max. tloušťka pásu z nerezavějící oceli do 1,5 mm

Kompatibilní s razidly – viz. tabulka níže.

Dodáváno se šrouby M10 a M16 (neaplikovatelné pro WON razidla).

Hlava GW 2 dodávána s adaptérem pro šrouby M10 a M16.

Kompatibilní s hydraulickou pumpou H 700 a elektrickými hydraulickými jednotkami AH 500 a AH 550.

Síla: 83 kN při 630 barech.

Typ	WO průměr [mm]	WON průměr [mm]	WK průměr [mm]	Hmotnost [kg]	Délka [mm]	Hlava pístnice	Pracovní náraz
GW	15 ÷ 80	12,7 ÷ 60	do 92,7	1,7	165	M16x1,25	15
GW 2	15 ÷ 120	12,7 ÷ 60	do 140	2,9	230	M22x1,5	22

SW 300 Děrovací stanice



Pevné razidlo pro ražení z ocelových plátků, nerezavějících plátků, hliníkových plátků a některých plastů bez nezbytného vytvoření počáteční díry:

- tloušťka kovového plátku 1,5 ÷ 2,5 mm (max. Rm 370 MPa)
- max. tloušťka plátku z nerezavějící oceli 2,5 mm (max. Rm 540 MPa)
- hliníkový pásek a plasty 1,5 ÷ 4 mm
- pracovní rozsah (od kraje pásu do osy díry) – max. 300 mm

Kompatibilní s razidly:

- SW 303 (kulaté) od 12,7 ÷ 40,5 mm
- SW 304 (hranaté) od 26,5 x 26,5 ÷ 30,5 x 30,5

Kompatibilní s hydraulickou pumpou H 700 a elektrickými hydraulickými jednotkami AH 500 a AH 550.

Rozměry (Délka x Šířka x Hloubka): 1070 x 1070 x 1500; Hmotnost bez vybavení: 120 kg; Tlak: 630 bar; Síla: 34 kN.

Standardně vybaveno hydraulickým válcem, maticovou objímkou, kovovým základem a laserovým indikátorem. Podepření a měřicí válec je nutno objednat separátně.

