

HSk 5010 Podélný ohybač

Ohybač pro podélné ohýbání (jako vrtule) u hliníkových a měděných přípojníc:

- šířka v rozmezí od 20 ÷ 50 mm
- tloušťka v rozmezí od 3 ÷ 0 mm
- rozmezí ohýbacího úhlu 0° ÷ 90°

Speciální vlastnosti:

- vybaven elektrickým senzorem (omezen vypínačem) umožňujícím opakované ohýbání
- vybaven opěrkou, která je vložena mezi rotačními drážadly, pro přípojnice tloušťky až do 5 mm
- vybaven s nastavitelnou podpěrou pro šířku přípojníc

Kompatibilní s elektrickými jednotkami AH 500 a AH 550.

Rozměry (Délka x Šířka x Hloubka): 720x300x190 mm; Hmotnost: 42 kg. Tlak: 380 bar.



HGP 5010 Boční ohybač

Ohybač pro boční ohýbání hliníkových a měděných přípojníc:

- šířka v rozmezí od 20 ÷ 50 mm
- tloušťka v rozmezí od 3 ÷ 0 mm
- rozmezí ohýbacího úhlu 0° ÷ 90°

Speciální vlastnosti:

- vybaven ohýbací vložkou
- vybaven setem válců (2 opěrné válce, razidlo se svěrákem) pro přípojnice tloušťky 5 a 10 mm
- na přání válec pro hliníkové přípojnice

Kompatibilní s hydraulickou pumpou H 700 a s elektrickými jednotkami AH 500 a AH 550.

Rozměry (Délka x Šířka x Hloubka): 700x250x230 mm. Hmotnost: 49 kg. Síla: 190 kN. Tlak: 630 bar.



SH 600 Obráběcí stanice

Stanice pro ohýbání, děrování děr, rovnání hliníkových a měděných přípojníc a vkládání matic:

- max. rozměry přípojnice 12x125 mm
- rozmezí ohýbacího úhlu 0° ÷ 90°

Speciální vlastnosti:

- vybaven lehce nastavitelným senzorem na ohýbání úhlů
- vybaven měřicími předpisy
- vysoké seřízení děrovačí hlavy (1 mm preciznost)
- děrování kruhových a oválných děr bez hrubých okrajů


Kompatibilní s elektrickými jednotkami AH 500 a AH 550.

Rozměry (Délka x Šířka x Hloubka): 790x530x498 mm; Hmotnost (bez vybavení): 110kg; Síla: 190 kN; Tlak: 630 bar.



Vybavení	Označení	SH 600	SH 600-Platina
Elektrický kontrolní kabel (ke spolupráci s AH 500 nebo AH 550)	SH 610	●	●
Elektrický indikátor nastavení úhlů	SH 611		●
Elektrická kontrola výběru operace a procesních cyklů	SH 612		●
Vstup pro precizní ohýbání (zabudovaný kodér)	SH 401PLC-E		●
Vstup pro opakované ohýbání (zabudovaný omezovač)	SH 401PLC-K	●	
Vložené čelisti pro rovnání přípojníc	SH 406PLC	○	○
Děrovač kruhových děr (standardní rozměry z katalogu)	SH 403	○	○
Děrovač oválných děr (standardní rozměry z katalogu)	SH 404	○	○
Děrovač obdélníkových děr (rozměry v souvislosti s objednávkou: max. úhlopříčka 21 mm, pro hrany ne kratší než 6,6 mm)	SH 409	○	○
Vložené čelisti pro vkládání matic	SH 407	○	○
Dodatečná podpora přípojníc	SH 408	○	○
Dodatečná pracovní plocha		○	●

● standardní vybavení ○ dodatečné vybavení na vyžádání



dodatečný boční stojan
- na vyžádání

