


KLN Spojka

pro slané vodiče



Materiál: galvanicky pocínovaná měď

Na vyžádání možnost bez pocínování.


V souladu s DIN 46267 – část 1

Průřez vodiče [mm ²]	Označení	s [mm]	d ₁ [mm]	l [mm]	Váha KLN [g/pc]	Balení [pc]	Lisovací čelisti	Lisovací nářadí
6	KLN 6-30	0,85	3,8	30	3,18	50	–	PR33, A11-6, RA16, PR50
10	KLN 10-30	0,75	4,5	30	3,24	50	6	PP19 + nářadí uvedené níže
16	KLN 16-50	1,5	5,5	50	14,44	50	8	
25	KLN 25-50	1,5	7	50	17,90	20	10	
35	KLN 35-50	2,15	8,2	50	30,90	20	12	
50	KLN 50-56	2,25	10	56	42,60	20	14	
70	KLN 70-56	2,5	11,5	56	53,78	10	16	PR120-D, PR150-D, PR240, PRZ240, HR100-U, H120S-U, GU120, HR300, HRZ300, GU300, GO300, GZ300, EPZ300
95	KLN 95-70	2,75	13,5	70	87,08	10	18	
120	KLN 120-70	2,75	15,5	70	96,50	10	20	PR240, PRZ240
150	KLN 150-80	3,25	17	80	147,00	1	22	
185	KLN 185-85	3,25	19	85	173,00	1	25	+ nářadí uvedené níže
240	KLN 240-90	3,75	21,5	90	238,00	1	28	HR300, HRZ300, GU300, GO300, GZ300, EPZ300
300	KLN 300-100	3,75	24,5	100	294,00	1	32	
400	KLN 400-150	5,5	27,5	150	747,00	1	38	GU625
500	KLN 500-160	5,5	31	160	897,00	1	42	
625	KLN 625-160	4,75	34,5	160	798,00	1	44	

Výroba jiných rozměrů než jsou uvedené v tabulce – na poptávku.

KCL Lisovací kabelové oko trubkové

pro slané vodiče



Materiál: galvanicky pocínovaná měď

Na vyžádání možnost bez pocínování.

V souladu s DIN 46235

Průřez vodiče [mm ²]	Pro šroub M	d ₂ [mm]	Označení	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	a [mm]	c [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	Váha [g/pc]	Lisovací čelisti	Lisovací nářadí
25	6	6,4	KCL 6-25	1,5	7	14	20	20	7,5	8,5	22,53	10	PR50-D, PP19
	8	8,4	KCL 8-25			16			10	11	21,58		
35	6	6,4	KCL 6-35	2,15	8,2	17	20	20	7,5	8,5	36,90	12	+ nářadí uvedené níže
	8	8,4	KCL 8-35			17			10	11	37,86		
50	6	6,4	KCL 6-50	2,25	10	20	28	20	7,5	8,5	53,40	14	R50, PR120-D, PR150-D, PR240, PRZ240, HR100-U, H120S-U, GU120, HR300, HRZ300, GU300, GO300, GZ300, EPZ300
	8	8,4	KCL 8-50			20			10	11	55,07		
70	8	8,4	KCL 8-70	2,5	11,5	24	28	22	10	11	76,28	16	PR120-D, PR150-D, PR240, PRZ240
	10	10,5	KCL 10-70			24			12	13	70,30		
95	8	8,4	KCL 8-95	2,75	13,5	28	35	22	10	11	108,83	18	HR100-U, H120S-U, GU120, HR300, HRZ300, GU300, GO300, GZ300, EPZ300
	10	10,5	KCL 10-95			28			12	13	113,30		
120	8	8,4	KCL 8-120	2,75	15,5	32	35	30	10	11	132,57	20	
	10	10,5	KCL 10-120			32			12	13	135,00		
150	10	10,5	KCL 10-150	3,25	17	34	35	30	12	13	177,47	22	PR150-D
	12	13	KCL 12-150			34			13	14	179,80		
185	10	10,5	KCL 10-185	3,25	19	37	40	30	12	13	211,55	25	PR240, PRZ240,
	12	13	KCL 12-185			37			13	14	212,13		
240	10	10,5	KCL 10-240	3,75	21,5	42	40	40	12	13	377,20	28	HR300, HRZ300, GU300, GO300, GZ300, EPZ300
	12	13	KCL 12-240			42			13	14	314,50		

Výroba jiných rozměrů než jsou uvedené v tabulce – na poptávku.