


SEZ[®]
DOLNÝ KUBÍN



**Požiarne odolné krabice
s funkčnosťou pri požiari 90 min.
PO 105, PO 125, PO 155**

ROZŠÍRENIE SADY



Obj. č (Typ)	Rozmery A x B x C (mm)	Elastické priechodky	Prierez vodiča (mm ²)	Keramická svorkovnica	Upevňovacie otvory svorkovnice	Farba	Bal. (ks)
400402 (PO 105 3P/4)	104,6 x 58,5 x 104,6	6 x Pg 21 (ø 29 mm)	4	3-pólová	2 x ø 6,4 mm, rozstup 60 x 60 mm	oranžová	12
400404 (PO 105 3P/4F)				4-pólová			
400403 (PO 105 4P/4)				5-pólová			
400400 (PO 105 5P/4)			10	3-pólová			
400406 (PO 105 3P/10)				4-pólová			
400405 (PO 105 3P/10F)				5-pólová			
400401 (PO 105 5P/10)							

Obj.č. 400404, 400405 obsahujú 4-pólovú svorkovnicu, jeden pól je určený pre pripojenie tepelnej poistky TH 152 °C, 10A, 250V~.



Obj. č (Typ)	Rozmery A x B x C (mm)	Elastické priechodky	Prierez vodiča (mm ²)	Keramická svorkovnica	Upevňovacie otvory svorkovnice	Farba	Bal. (ks)
400410 (PO 125 6P/4)	124,6 x 58,5 x 84,6	6 x Pg 21 (ø 29 mm)	4	6-pólová	2 x ø 6,4 mm, rozstup 86 x 48 mm	oranžová	9
400411 (PO 125 6P/10)			10				





Obj. č (Typ)	Rozmery A x B x C (mm)	Elastické priechodky	Prierez vodiča (mm ²)	Keramická svorkovnica	Upevňovacie otvory svorkovnice	Farba	Bal. (ks)
400420 (PO 155 9P/4)	154,6 x 78,5 x 114,6	10 x Pg 21 (ø 29 mm)	4	9-pólová	2 x ø 6,4 mm, rozstup 116 x 72 mm	oranžová	6
400422 (PO 155 3P/10)				3-pólová			
400423 (PO 155 6P/10)			10	6-pólová			
400421 (PO 155 9P/10)				9-pólová			

Poznámka:

Počet vodičov, ktoré je možné pripojiť na keramické svorkovnice.

Prierez vodiča 4 mm² : 10 x 0,5mm²; 9 x 0,75mm²; 8 x 1mm²; 4 x 1,5mm²; 3 x 2,5mm²; 1 x 4mm²; 1 x 6mm².

Prierez vodiča 10 mm² : 10 x 1mm²; 6 x 1,5mm²; 4 x 2,5mm²; 2 x 4mm²; 1 x 6mm²; 1 x 10mm².



PARAMETRE:

- Vyhovujú normám:
STN 92 0205, trieda PS 90,
ČSN 73 0895 trieda P 90-R,
DIN 4102-12, trieda E 90
- Funkčnosť pri požiari : 90 minút
- Krytie: IP55
- Mechanická odolnosť: IK08
- Materiál: PS - bezhalogénový
- Menovité izolačné napätie: 400 V~
- Montáž na povrch triedy (SK): materiál A1
- Prevádzková teplota: -25 °C až +60 °C

**SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46
026 19 Dolný Kubín, Slovensko**

Tel.: +421 43 5809 226; +421 43 5809 258, e-mail: odbyt@sez.sk

MEMBER OF **FPD**

WWW.SEZ.SK