




























### Neosadené polozostavy

- Ako alternatívu k nákupu plne vybavených rozvodníc pre 4, 6, 7, 8, 11 a 16 modulové rozvodnice vám ponúkame „neosadené“ polozostavy bez osadenia zásuvkami, ističmi a chráničmi.





205004

Materiál:	ABS
Mechanická odolnosť krabice:	IK10
Teplota okolia:	-25 °C až +40 °C

Obj. č. (Typ)	Vizuál produktu		Okienko	Dodávané príslušenstvo	Krytie	Rozmerový výkres	Rozmery (mm)		
							A (výška)	B (šírka)	C (hĺbka)
205000 (ROS 8/Z)			8 - modulové	Krabica, 8-modulové okno, vývodka Pg 21, svorkovnica, DIN lišta TS 35, držiak kábla	IP44		260	190	84
205001 (ROS 4/Z)			4 - modulové	Krabica, 4-modulové okno, vývodka Pg 21, svorkovnica, DIN lišta TS 35, držiak kábla	IP44		260	190	89
205002 (ROS /Z)			-	Krabica, bez okna, vývodka Pg 21, svorkovnica, DIN lišta TS 35, držiak kábla	IP44		260	190	64
205003 (ROS 8/Z) - držiak			8 - modulové	Krabica s držiakom, 8-modulové okno, vývodka Pg 21, svorkovnica, DIN lišta TS 35, držiak kábla	IP44		305	190	84
205004 (ROS 4/Z) - držiak			4 - modulové	Krabica s držiakom, 4-modulové okno, vývodka Pg 21, svorkovnica, DIN lišta TS 35, držiak kábla	IP44		305	190	89
205005 (ROS /Z) - držiak			-	Krabica s držiakom, bez okna, vývodka Pg 21, svorkovnica, DIN lišta TS 35, držiak kábla	IP44		305	190	64
205006 (ROS 5-6/Z)			6 - modulové	6-modulové okno, vývodka M 32, DIN lišta TS 35, prístrojová svorkovnica 5 pólová, 10 mm <sup>2</sup> (6336-60), káblková príchytka	IP 54		343	136	122
205007 (ROS 7/Z)			7 - modulové	7-modulové okno, vývodka M 32, DIN lišta TS 35, nosná lišta pod vypínač, prístrojová svorkovnica 5 pólová, 10 mm <sup>2</sup> (6336-60), káblková príchytka, neobsahuje vypínač	IP54		263	241	121
205008 (ROS 11/Z)			11 - modulové	11-modulové okno, vývodka M 32, DIN lišta TS 35, prístrojová svorkovnica 5 pólová, 10 mm <sup>2</sup> (6336-60), káblková príchytka	IP54		343	241	122

**Neosadené polozostavy (pokračovanie)**

Obj. č. (Typ)	Vizuál produktu		Okienko	Dodávané príslušenstvo	Krytie	Rozmerový výkres	Rozmery (mm)		
							A (výška)	B (šírka)	C (hĺbka)
205009 (ROS 16/Z)			16 - modulové	16 - modulové okno, spodok rozvodnice, kryt rozvodnice, DIN lišta TS 35, prepojovací mostík 16 mm <sup>2</sup> , 12 svoriek, zelený (12/Z), prepojovací mostík 16 mm <sup>2</sup> , 12 svoriek, modrý (12/N), vršok káblovej príchytky, 6 x skrutka KA 50 x 25 WN 1412, 4 x skrutka ISO 7049-ST 3,9 x 9,5; 2 x skrutka kal 3,5 x 22, DIN lišta TS 35, 5 x radová svorka RS 25, príložka, 2 x koncová zvierka, vývodka M 40, vrečko PE 120 x 70, obal kartón 510 x 330 x 170,	IP54				
205010 (ROSG 16/Z)			16 - modulové	Spodok rozvodnice, kryt rozvodnice, ističové okno, tesnenie IP65, DIN lišta TS 35, prepojovací mostík 16 mm <sup>2</sup> , 12 svoriek, zelený (12/Z), prepojovací mostík 16 mm <sup>2</sup> , 12 svoriek, modrý (12/N), vršok káblovej príchytky, 6 x skrutka KA 50x25 WN 1412, 4 x skrutka ISO 7049-ST 3,9 x 9,5; 2 x skrutka kal 3,5 x 22, DIN lišta TS 35, 5 x radová svorka RS 25, príložka, 2 x koncová zvierka, vývodka M 40, vrečko PE 120 x 70, obal kartón 510 x 330 x 170,	IP66				
205011 (ROS 16/ZB)			16 - modulové	Spodok rozvodnice, kryt rozvodnice, ističové okno, DIN lišta TS 35, prepojovací mostík 16 mm <sup>2</sup> , 12 svoriek, zelený (12/Z), prepojovací mostík 16 mm <sup>2</sup> , 12 svoriek, modrý (12/N), vršok káblovej príchytky, 6 x skrutka KA 50 x 25 WN 1412, 2 x skrutka ISO 7049-ST 3,9 x 9,5; 2 x skrutka kal 3,5 x 22, 1/2 x prístrojová svorkovnica 5 pólová, 16 mm <sup>2</sup> (6336-70), vrečko PE 120 x 70, obal kartón 510 x 330 x 170,	IP54		450	328	136
205012 (ROSG 16/ZB)			16 - modulové	Spodok rozvodnice, kryt rozvodnice, ističové okno, tesnenie IP65, DIN lišta TS 35, prepojovací mostík 16 mm <sup>2</sup> , 12 svoriek, zelený (12/Z), prepojovací mostík 16 mm <sup>2</sup> , 12 svoriek, modrý (12/N), vršok káblovej príchytky, 6 x skrutka KA 50x25 WN 1412, 2 x skrutka ISO 7049-ST 3,9x9,5; 2 x skrutka kal 3,5 x 22, 1/2 x prístrojová svorkovnica 5 pólová, 16 mm <sup>2</sup> (6336-70), vrečko PE 120 x 70, obal kartón 510 x 330 x 170,	IP66				
205013 (ROS 16/ZC)			16 - modulové	Spodok rozvodnice, kryt rozvodnice, ističové okno, DIN lišta TS 35 ističov, 6 x skrutka KA 50 x 25 WN 1412, vrečko PE 120 x 70, obal kartón 510 x 330 x 170,	IP54				
205014 (ROSG 16/ZC)			16 - modulové	Spodok rozvodnice, kryt rozvodnice, ističové okno, tesnenie IP65, DIN lišta TS 35 ističov, 6 x skrutka KA 50 x 25 WN 1412, vrečko PE 120 x 70, obal kartón 510 x 330 x 170,	IP66				