

Inštalačné krabice, vývodky a svorkovnice

Bezpečnosť elektrických inštalácií v obytných a priemyselných stavbách je vo významnej miere ovplyvňovaná kvalitou použitých inštalačných rozvodov. Zatiaľ čo väčšina káblových rozvodov je chránená samozhášavým, halogénovým PVC, inštalačné krabice dostupné na trhu sú vyrábané z rôznych plastových materiálov s rôznymi mierami samozhášavosti.

MONTÁŽ NA HORĽAVÉ POVRCHY

V SEZ DK a.s. si uvedomujeme zodpovednosť za Vašu bezpečnosť a preto sme dôsledne prepracovali informačný systém použiteľnosti našich inštalačných krabíc na rôzne triedy stavebných hmôt podľa horľavosti. Norma STN EN 13501-1 zaviedla nový prístup, kedy sa namiesto horľavosti zaviedla „Trieda reakcie na oheň“.

tab. 1 - SR

Stupeň horľavosti podľa starej STN 73 0862		Klasifikácia podľa novej STN EN 13501-1 (trieda reakcie na oheň)
A	nehorľavé	A1
		A2-s1, d0
B	neľahko horľavé	Ostatné A2, B
C1	ťažko horľavé	C
C2	stredne horľavé	D, E
C3	ľahko horľavé	F

tab. 2 - ČR

Stupeň horľavosti podľa starej ČSN 73 0862		Klasifikácia podľa novej ČSN EN 13501-1 (trieda reakcie na oheň)
A	nehorľavé	A1
B	neľahko horľavé	A2
C1	ťažko horľavé	B
C2	stredne horľavé	C alebo D
C3	ľahko horľavé	E alebo F

Nižšie uvádzame podrobné zatriedenie jednotlivých stavebných hmôt aj podľa ich obchodných názvov.

ROZDELENIE STAVEBNÝCH HMÔT Z HĽADISKA ICH HORĽAVOSTI PODĽA STN 73 0823

Stupeň: A - Význam: stavebné hmoty nehorľavé

Príklad: kameň, bridlica, pieskovec, žula, betón, tehly, tvárnice, dlaždice, keramické obkladačky, malty, omietky cementové, omietky sadrové, perlit, kovy pre stavebné konštrukcie (oceľ, hliník), sklo, tavený čadič a protipožiarne nástreky a niektoré druhy sadrokartónových dosiek.

Stupeň: B - Význam: neľahko horľavé

Príklad: Akumin, Izomin, Heraklit, PVC nemäkčený (Novodur, Durofol B), PVC húževnatý (Duroplast H, Dekorplast), sklený laminát polyesterový retardovaný, dosky z minerálnych vlákien (z čadičovej plsti).

Stupeň: C1 - Význam: ťažko horľavé

Príklad: listnaté dreva (dub, buk, jaseň), polystyrén retardovaný tvrdý papier, dosky z organických vlákien plstené chlpové, preglejka pre všeobecné použitie.

Stupeň: C2 - Význam: stredne horľavé

Príklad: ihličnaté dreva (smrek, jedľa, borovica, červený smrek), drevotrieskové dosky pre všeobecné použitie, korkové dosky typu SP, korkové parkety, gumová podlahovina.

Stupeň: C3 - Význam: ľahko horľavé

Príklad: drevotrieskové dosky laminované, pilinované dosky, korkové dosky typu BA, lineárny polyetylén, ľahčený polyetylén štandardný, organické sklo (Akrylon, Umaplex), polypropylén, molitan, gumový izolačný koberec pre elektrotechniku, podlahové textilie tkané so syntetickým vlasom, lepenky a hmoty so živícnym spojivom, asfaltový pás s vložkou z lepenky typ S.

Podľa novej normy STN 33 2312: 2013 nie je tepelno-izolačná podložka vyžadovaná. Článok 4. 6. 1 uvedenej normy uvádza, že montáž krabice priamo na a do horľavého materiálu sa môže uskutočniť za predpokladu, že krabice sú odolné proti šíreniu plameňa, alebo spĺňajú požiadavky odolnosti izolačného materiálu podľa STN EN 60670 -1 t.j. odolnosti voči žeravému drôtu 650 °C. (850 °C pre duté priečky)

POUŽITÉ MATERIÁLY

Pri konštrukcii našich výrobkov vychádzame z našich dlhoročných skúseností a aj z požiadaviek našich zákazníkov. Rešpektujeme požiadavky na maximálnu kvalitu, ochranu životného prostredia, ale aj na rozpočtové obmedzenia.

ODOLNOSŤ MATERIÁLOV

Vonkajšie časti výrobkov a izolačné časti nesúce živé časti musia byť odolné proti nadmernému teplu a ohňu. Splnenie požiadavky sa kontroluje skúškou žeravým drôtom uvedenou v IEC 60695-2-11. Minimálna odolnosť voči účinkom žeravého drôtu je 650 °C pre kryty z izolačného materiálu a 850 °C pre izolačné časti nesúce živé časti a pre izolačné časti krabíc do dutých priečok.




Krabica IP 43 s gumenými priechodkami

- Slúži na spojenie a rozbočovanie viacerých káblov.
- Rozsah utesnenia káblov od 7 do 14 mm
- Krabica obsahuje 4P svorkovnicu.

Vyhovujú normám:	STN EN 60670-1 a STN EN 60670-22
Krytie:	IP43
Materiál:	PVC - samozhášavý 30 s
Menovité izolačné napätie:	400 V~
Odolnosť žeravým drôtom:	850 °C
Montáž na povrch triedy (SK):	Imax ≤ 16 A - materiály A1 až E Imax > 16 A - materiál A1
Prevádzková teplota:	-25 °C až +60 °C



400040



Obj. č. (Typ)	Prierez tuhý vodič (mm ²)	Mostíky / svorky		Tesniaci rozsah (mm)	Farba	Bal. (ks)	Rozmery (mm)			
		L	N				A	B	d	C
400040 (6456-13)	4	3/3	1/3	7 - 14	biela	90	70	77,8	3,2	41,5

Univerzálne krabice 71 x 43 mm

- Umožňuje osadiť viečko zaklapnutím v nastaviteľnej hĺbke.
- Umožňuje osadiť aj viečko s roztečou 60 mm pomocou skrutiek.
- Zámok umožňuje spojenie krabíc v súvislý rad.

Vyhovujú normám:	STN EN 60670-1 a STN EN 60670-22
Krytie:	IP20 s viečkom
Materiál:	PP
Menovité izolačné napätie:	400 V~
Odolnosť žeravým drôtom:	650 °C
Montáž na povrch triedy (SK):	materiál A1
Prevádzková teplota:	-25 °C až +60 °C




400100



400101



400102



Obj. č. (Typ)	Priemer (mm)	Hĺbka (mm)	Vstupné otvory	Príslušenstvo v balení	Farba	Bal. (ks)	Rozmery (mm)		
							A	B	C
400100 (6400-201/3)	71	43	7 x ø 20 1 x (6 x 20)	-	čierna	140	71	60	43
400101 (6400-211/3)		43		Viečko 82 mm		70			
400102 (6400-221/3)		43		Viečko 82 mm 4P/3 svorkovnica		70			


Univerzálna hlboká krabica 71 x 73 mm pre inteligentné inštalácie

- Slúži na súčasné rozbočovanie káblových rozvodov a osadenie svorkovnice 4P/3 svorky a osadenie elektro-inštalčných prístrojov ako aj prístrojov inteligentnej inštalácie.
- Umožňuje osadiť aj viečko s roztečou 60 mm pomocou skrutiek.
- Zámok umožňuje spojenie krabíc v súvislý rad.

Vyhovujú normám:	STN EN 60670-1 a STN EN 60670-22
Krytie:	IP20 s viečkom
Materiál:	PP
Menovité izolačné napätie:	400 V~
Odolnosť žeravým drôtom:	650 °C
Montáž na povrch triedy (SK):	materiál A1
Prevádzková teplota:	-25 °C až +60 °C



400110



Obj. č. (Typ)	Priemer (mm)	Hĺbka (mm)	Vstupné otvory	Príslušenstvo v balení	Farba	Bal. (ks)	Rozmery (mm)		
							A	B	C
400110 (6400 H-201/3)	71	73	4 x (21 x 33) 2 x (21 x 23) 2 x (17 x 21)	-	sivá	54	71	60	73


Univerzálna krabica 112 x 52 mm

- Slúži na pohodlné rozbočenie káblových rozvodov (väčší montážny priestor).
- Umožňuje osadiť svorkovnice 4P/4 svorky alebo 5P/4 svorky.

Vyhovujú normám:	STN EN 60670-1 a STN EN 60670-22
Krytie:	IP20 s viečkom
Materiál:	PP
Menovité izolačné napätie:	400 V~
Odolnosť žeravým drôtom:	650 °C
Montáž na povrch triedy (SK):	materiál A1
Prevádzková teplota:	-25 °C až +60 °C



400120



Obj. č. (Typ)	Priemer (mm)	Hĺbka (mm)	Vstupné otvory	Príslušenstvo v balení	Farba	Bal. (ks)	Rozmery (mm)		
							A	B	C
400120 (6400 -41)	71	73	4 x ø 20 4 x ø 27 1 x ø 20/27	Viečko 120 mm	čierna	32	112	88	52