

Vidlice pohyblivých prívodov IP67 - 63 A

- Skrutkové kontakty.
- Umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 6 - 16 mm².



100538

Vyhovujú normám:	IEC 60309-1, -2 STN EN 60309-1, -2
Materiál:	PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov:	niklovaná mosadz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Obj. číslo (Typ)	Balenie (ks)
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h		
63	3	100530 (IVGN 6331)	100533 (IVGN 6332)				2 / 2 / - / -
63	4	100531 (IVGN 6341)		100537 (IVG 6343)	100540 (IVG 6345)		2 / - / 8 / 8
63	5	100532 (IVGN 6351)		100538 (IVGN 6353)			2 / - / 2 / -

Vidlice pohyblivých prívodov IP67 - 125 A

- Skrutkové kontakty.
- Umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 16 - 50 mm².



100618

Vyhovujú normám:	IEC 60309-1, -2 STN EN 60309-1, -2
Materiál:	PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov:	niklovaná mosadz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Obj. číslo (Typ)	Balenie (ks)
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h		
125	3	100610 (IVGN 12531)	100613 (IVGN 12532)				2 / 2 / - / -
125	4	100611 (IVGN 12541)		100617 (IVGN 12543)	100620 (IVGN 12545)		2 / - / 2 / 2
125	5	100612 (IVGN 12551)		100618 (IVGN 12553)	100621 (IVGN 12555)		2 / - / 2 / 2

Vidlica uni-schuko a zásuvky schuko a french IP67 - 16 A

- Skrutkové kontakty.
- Vidlica UNI-SCHUKO obj. č. 100696 je v krytí IP67 kompatibilná so zásuvkami obj.č. 103790, 103791, 103792.
- Umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 1 - 2,5 mm².



100696



100698

Vyhovujú normám:	IEC 60309-1, -2 STN EN 60309-1, -2
Materiál:	PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov:	pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	230 V~ 50/60 Hz	Obj. číslo (Typ)	Systém	Balenie (ks)
		3p=6h 4p+5p=9h			
16	3		100696 (PVG 16)	vidlica Uni-Schuko	14
16	3		100697 (PSG 16)	zásuvka French	14
16	3		100698 (PSG 16/S)	zásuvka Schuko	14