

Zásuvky pohyblivých prívodov IP44 - 16 A/32 A

- Skrutkové kontakty.
- Samouzamykací klik systém krytu a tela.
- Lamelová vývodka pre fixáciu a utesnenie kábla bez použitia nástroja.
- Miniaturne rozmery s ergonomickým úchopom a otváraním viečka.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 1 - 2,5 mm².
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 2,5 - 6 mm².



100743

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Materiál: PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Balenie (ks)
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h	
		Obj. číslo (Typ)				
16	3	100730 (ISN 1631)	100736 (ISN 1632)		100748 (ISN 1635)	10/12/ - /10
16	4	100731 (ISN 1641)	100737 (ISN 1642)	100743 (ISN 1643)	100749 (ISN 1645)	10/10/12/10
16	5	100732 (ISN 1651)	100738 (ISN 1652)	100744 (ISN 1653)	100750 (ISN 1655)	10/10/12/10
32	3	100733 (ISN 3231)	100739 (ISN 3232)		100751 (ISN 3235)	10/ 9 / - /10
32	4	100734 (ISN 3241)	100740 (ISN 3242)	100746 (ISN 3243)	100752 (ISN 3245)	10/10/ 9 /10
32	5	100735 (ISN 3251)	100741 (ISN 3252)	100747 (ISN 3253)	100753 (ISN 3255)	10/10/ 9 /10

Zásuvky pohyblivých prívodov IP44 - 63 A

- Skrutkové kontakty.
- Samouzamykací klik systém krytu a tela.
- Lamelová vývodka pre fixáciu a utesnenie kábla bez použitia nástroja.
- Miniaturne rozmery s ergonomickým úchopom a otváraním viečka.
- Umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 6 - 16 mm².



100828

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Materiál: PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov: niklovaná mosadz
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Balenie (ks)
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h	
		Obj. číslo (Typ)				
63	3		100823 (ISN 6332)			- / 2 / -/-
63	4			100827 (IS 6343)	100830 (IS 6345)	- / - / 2/2
63	5			100828 (ISN 6353)		- / - / 2/-

Zásuvky pohyblivých prívodov IP44 - 16 A/32 A bezskrutkové

- Bezskrutkové kontakty.
- Samouzamykací klik systém krytu a tela.
- Lamelová vývodka pre fixáciu a utesnenie kábla bez použitia nástroja.
- Miniaturne rozmery s ergonomickým úchopom a otváraním viečka.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 1 - 2,5 mm².
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 2,5 - 6 mm².



100914

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Materiál: PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Balenie (ks)
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h	
		Obj. číslo (Typ)				
16	3	100900 (ISB 1631)	100906 (ISB 1632)			10/10/ - /-
16	4	100901 (ISB 1641)	100907 (ISB 1642)	100913 (ISB 1643)		10/10/10/-
16	5	100902 (ISB 1651)	100908 (ISB 1652)	100914 (ISB 1653)		10/10/12/-
32	3	100903 (ISB 3231)	100909 (ISB 3232)			10/10/ - /-
32	4	100904 (ISB 3241)	100910 (ISB 3242)	100916 (ISB 3243)		10/10/10/-
32	5	100905 (ISB 3251)	100911 (ISB 3252)	100917 (ISB 3253)		10/10/ 9 /-

Výrobky sa môžu líšiť od vyobrazenia.