

Zásuvky pohyblivých prívodov IP67 - 16 A/32 A

- Skrutkové kontakty.
- Samouzamykací klik systém krytu a tela.
- Lamelová vývodka pre fixáciu a utesnenie kábla bez použitia nástroja.
- Miniaturne rozmery s ergonomickým úchopom.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 1 - 2,5 mm².
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 2,5 - 6 mm².



101004

Vyhovujú normám:	IEC 60309-1, -2 STN EN 60309-1, -2
Materiál:	PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov:	pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Balenie (ks)
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h	
		Obj. číslo (Typ)				
16	3	100990 (ISG 1631)	100996 (ISG 1632)		101008 (ISG 1635)	10/10/ - / 10
16	4	100991 (ISG 1641)	100997 (ISG 1642)	101003 (ISG 1643)	101009 (ISG 1645)	10/10/10/10
16	5	100992 (ISG 1651)		101004 (ISG 1653)	101010 (ISG 1655)	10/ - / 10/10
32	3	100993 (ISG 3231)	100999 (ISG 3232)		101011 (ISG 3235)	10/12/ - / 10
32	4	100994 (ISG 3241)	101000 (ISG 3242)	101006 (ISG 3243)	101012 (ISG 3245)	10/10/12/10
32	5	100995 (ISG 3251)		101007 (ISG 3253)	101013 (ISG 3255)	10/ - / 12/10

Zásuvky pohyblivých prívodov IP67 - 16 A/32 A bezskrutkové

- Bezskrutkové kontakty.
- Samouzamykací klik systém krytu a tela.
- Miniaturne rozmery s ergonomickým úchopom.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 1 - 2,5 mm².
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 2,5 - 6 mm².



101094

Vyhovujú normám:	IEC 60309-1, -2 STN EN 60309-1, -2
Materiál:	PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov:	pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Balenie (ks)
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h	
		Obj. číslo (Typ)				
16	3	101080 (ISGB 1631)	101086 (ISGB 1632)			10/10/ - / -
16	4	101081 (ISGB 1641)	101087 (ISGB 1642)	101093 (ISGB 1643)		10/10/10/ -
16	5	101082 (ISGB 1651)	101088 (ISGB 1652)	101094 (ISGB 1653)		10/10/10/ -
32	3	101083 (ISGB 3231)	101089 (ISGB 3232)			10/10/ - / -
32	4	101084 (ISGB 3241)	101090 (ISGB 3242)	101096 (ISGB 3243)		10/10/10/ -
32	5	101085 (ISGB 3251)	101091 (ISGB 3252)	101097 (ISGB 3253)		10/10/10/ -

Zásuvky pohyblivých prívodov IP67 - 63 A

- Skrutkové kontakty.
- Samouzamykací klik systém krytu a tela.
- Lamelová vývodka pre fixáciu a utesnenie kábla bez použitia nástroja.
- Miniaturne rozmery s ergonomickým úchopom.
- Umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 6 - 16 mm².



101178

Vyhovujú normám:	IEC 60309-1, -2 STN EN 60309-1, -2
Materiál:	PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov:	niklovaná mosadz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Balenie (ks)
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h	
		Obj. číslo (Typ)				
63	3	101170 (ISGN 6331)	101173 (ISGN 6332)			2/ 2/ - / -
63	4	101171 (ISGN 6341)		101177 (ISG 6343)	101180 (ISG 6345)	2/ - / 10/10
63	5	101172 (ISGN 6351)		101178 (ISGN 6353)		2/ - / 2/ -

Výrobky sa môžu líšiť od vyobrazenia.