

## Zásuvky nástenné IP67 - 16 A/32 A Loop

- Skrutkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 1 - 2,5/1 - 4 mm<sup>2</sup>.
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 2,5 - 6/2,5 - 10 mm<sup>2</sup>.
- Loop - zvýšená základňa zásuvky pre možnosť slučkovania. (štandard)
- Loop ready - navyše 5-pól. svorkovnica nezapojená. (na objednávku)
- Loop complete - navyše 5-pól. svorkovnica zapojená. (na objednávku)



101724

Vyhovujú normám:	IEC 60309-1, -2 STN EN 60309-1, -2
Materiál:	PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov:	pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)				Balenie (ks)
		110 V~ 50/60 Hz 4h	230 V~ 50/60 Hz 3p=6h   4p+5p=9h	400 V~ 50/60 Hz 3p=9h   4p+5p=6h	500 V~ 50/60 Hz 7h	
16	3	101710 (IZG 1631 L)	101716 (IZG 1632 L)			10/10/ -/-
16	4		101717 (IZG 1642 L)	101723 (IZG 1643 L)		-/ 10/10/-
16	5			101724 (IZG 1653 L)		-/ -/ 10/-
32	3	101713 (IZG 3231 L)	101719 (IZG 3232 L)			10/10/ -/-
32	4		101720 (IZG 3242 L)	101726 (IZG 3243 L)		-/ 10/10/-
32	5			101727 (IZG 3253 L)		-/ -/ 10/-

## Zásuvky nástenné IP67 - 16 A/32 A - bezskrutkové

- Bezskrutkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 1 - 2,5/1 - 4 mm<sup>2</sup>.
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 2,5 - 6/2,5 - 10 mm<sup>2</sup>.



101814

Vyhovujú normám:	IEC 60309-1, -2 STN EN 60309-1, -2
Materiál:	PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov:	pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)				Balenie (ks)
		110 V~ 50/60 Hz 4h	230 V~ 50/60 Hz 3p=6h   4p+5p=9h	400 V~ 50/60 Hz 3p=9h   4p+5p=6h	500 V~ 50/60 Hz 7h	
16	3	101800 (IZGB 1631)	101806 (IZGB 1632)			5/ 5/ -/-
16	4	101801 (IZGB 1641)	101807 (IZGB 1642)	101813 (IZGB 1643)		5/ 5/ 5/-
16	5	101802 (IZGB 1651)	101808 (IZGB 1652)	101814 (IZGB 1653)		5/ 5/ 5/-
32	3	101803 (IZGB 3231)	101809 (IZGB 3232)			5/ 5/ -/-
32	4	101804 (IZGB 3241)	101810 (IZGB 3242)	101816 (IZGB 3243)		5/ 5/ 5/-
32	5	101805 (IZGB 3251)	101811 (IZGB 3252)	101817 (IZGB 3253)		5/ 5/ 5/-

## Zásuvky nástenné IP67 - 63 A

- Skrutkové kontakty.
- Umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 6 - 16/6 - 25 mm<sup>2</sup>.



101898

Vyhovujú normám:	IEC 60309-1, -2 STN EN 60309-1, -2
Materiál:	PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov:	niklovaná mosadz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)				Balenie (ks)
		110 V~ 50/60 Hz 4h	230 V~ 50/60 Hz 3p=6h   4p+5p=9h	400 V~ 50/60 Hz 3p=9h   4p+5p=6h	500 V~ 50/60 Hz 7h	
63	4			101897 (IZG 6343)	101900 (IZG 6345)	-/ -/ 4/4
63	5			101898 (IZGN 6353)		-/ -/ 4/-

Výrobky sa môžu líšiť od vyobrazenia.