

### Prívodky vstavané reverzačné IP44 - 16 A/32 A

- Skrutkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 1-2,5/1 - 4 mm<sup>2</sup>.
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 2,5 - 6/2,5 - 10 mm<sup>2</sup>.
- Pootočením otočného dielu pomocou skrutkovača o 180° je možné zameniť polohu kolíkov a tým sa dosiahne zmena fáz.



104267

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2  
STN EN 60309-1, -2  
Materiál: PA6, ABS  
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz  
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)				Balenie (ks)
		110 V~ 50/60 Hz 4h	230 V~ 50/60 Hz 3p=6h   4p+5p=9h	400 V~ 50/60 Hz 3p=9h   4p+5p=6h	500 V~ 50/60 Hz 7h	
16	5			104264 (IRRNO 1653)		- / - / 6 / -
32	4			104266 (IRRNO 3243)		- / - / 10 / -
32	5			104267 (IRRNO 3253)		- / - / 6 / -

### Prívodky vstavané IP67 - 16 A/32 A - rovné

- Skrutkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 1 - 2,5/1 - 4 mm<sup>2</sup>.
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 2,5 - 6/2,5 - 10 mm<sup>2</sup>.



104324

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2  
STN EN 60309-1, -2  
Materiál: PA6, ABS  
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz  
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)				Balenie (ks)
		110 V~ 50/60 Hz 4h	230 V~ 50/60 Hz 3p=6h   4p+5p=9h	400 V~ 50/60 Hz 3p=9h   4p+5p=6h	500 V~ 50/60 Hz 7h	
16	3	104310 (IRRGN 1631)			104328 (IRRGN 1635)	10 / - / - / 10
16	4	104311 (IRRGN 1641)			104329 (IRRGN 1645)	10 / - / - / 10
16	5	104312 (IRRGN 1651)		104324 (IRRG 1653)	104330 (IRRGN 1655)	10 / - / 10 / 10
32	3	104313 (IRRGN 3231)			104331 (IRRGN 3235)	10 / - / - / 10
32	4	104314 (IRRGN 3241)			104332 (IRRGN 3245)	10 / - / - / 10
32	5	104315 (IRRGN 3251)		104327 (IRRG 3253)	104333 (IRRGN 3255)	10 / - / 12 / 10

### Prívodky vstavané IP67 - 16 A/32 A - bezskrutkové - rovné

- Bezskrutkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 1 - 2,5/1 - 4 mm<sup>2</sup>.
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 2,5 - 6/2,5 - 10 mm<sup>2</sup>.



104414

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2  
STN EN 60309-1, -2  
Materiál: PA6, ABS  
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz  
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)				Balenie (ks)
		110 V~ 50/60 Hz 4h	230 V~ 50/60 Hz 3p=6h   4p+5p=9h	400 V~ 50/60 Hz 3p=9h   4p+5p=6h	500 V~ 50/60 Hz 7h	
16	3	104400 (IRRGB 1631)	104406 (IRRGB 1632)			10 / 10 / - / -
16	5	104402 (IRRGB 1651)	104408 (IRRGB 1652)	104414 (IRRGB 1653)		10 / 10 / 10 / -
32	4	104404 (IRRGB 3241)	104410 (IRRGB 3242)	104416 (IRRGB 3243)		10 / 10 / 10 / -
32	5	104405 (IRRGB 3251)	104411 (IRRGB 3252)	104417 (IRRGB 3253)		10 / 10 / 10 / -

