

Káblové adaptéry IP20 priem. vidlica 3P -> dom. zásuvka

- Skrutkové kontakty.
- Obj. č. 104867 - domová zásuvka systém Schuko.



104866

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Materiál: PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Obj. číslo (Typ)	Balenie (ks)
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h		
16	3					104866 (SA-1)	- / 4 / - / -
16	3					104867 (SA-1S)	- / 4 / - / -

Káblové adaptéry IP20 priem. vidlica 5P -> dom. zásuvka

- Obj. č. 104935 - domová zásuvka systém Schuko.



104934

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Materiál: PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Obj. číslo (Typ)	Balenie (ks)
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h		
16	5					104934 (SA-2)	- / - / 4 / -
16	5					104935 (SA-2S)	- / - / 4 / -

Káblové adaptéry IP20 dom. vidlica uni-schuko -> priem. zásuvka 3P

- Obj. č. 104986 - priemyselná zásuvka 16A/3p.
- Obj. č. 104989 - priemyselná zásuvka 32A/3p.



104989

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Materiál: PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Obj. číslo (Typ)	Balenie (ks)
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h		
16	3					104986 (SA-3)	- / 4 / - / -
32*	3					104989 (SA-4)	- / 4 / - / -

* menovitý prúd pre 32 A priem. zásuvku je 16 A.