





Mini rozvodnice ROS IP44 neistené, držiak

- Rozvodnice s držiakom sú určené ako súčasť pohyblivého rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Rozmery 305 x 190 x 106 mm (V x Š x H).



Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK10
Stupeň krytia:	IP44
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

200224

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch	Prúdové chrániče RCCB	Ističe MCB			
200220 (ROS 1601 D)		-	4	-	-	-	-	-	-	5 x 2,5 mm ² Pg 16	InA 16 A	5
200222 (ROS 1603 D)		-	3	-	-	2	-	-	-	5 x 2,5 mm ² Pg 21	InA 16 A	5
200223 (ROS 1603 D/S)		-	3	-	-	-	2	-	-	5 x 2,5 mm ² Pg 21	InA 16 A	5
200224 (ROS 1605 D)		-	2	-	-	4	-	-	-	5 x 2,5 mm ² Pg 21)	InA 16 A	5
200225 (ROS 1605 D/S)		-	2	-	-	-	4	-	-	5 x 2,5 mm ² Pg 21)	InA 16 A	5
200226 (ROS 1607 D)		2x CEE 230 V 16 A 3P				4	-	-	-	5 x 2,5 mm ² Pg 16	InA 16 A	5
200227 (ROS 1607 D/S)		2x CEE 230 V 16 A 3P				-	4	-	-	5 x 2,5 mm ² Pg 16	InA 16 A	5
200228 (ROS 3201 D)		4	-	-	-	-	-	-	-	5 x 4 mm ² Pg 21	InA 32 A	5
200230 (ROS 1600 D)		-	-	-	4	-	-	-	-	4 x 2,5 mm ² Pg 16	InA 16 A	5
200232 (ROS 1602 D)		-	-	-	3	2	-	-	-	5 x 2,5 mm ² Pg 21	InA 16 A	5
200233 (ROS 1602 D/S)		-	-	-	3	-	2	-	-	5 x 2,5 mm ² Pg 21	InA 16 A	5
200234 (ROS 1604 D)		-	-	-	2	4	-	-	-	5 x 2,5 mm ² Pg 21	InA 16 A	5
200235 (ROS 1604 D/S)		-	-	-	2	-	4	-	-	5 x 2,5 mm ² Pg 21	InA 16 A	5
200236 (ROS 3200 D)		-	-	4	-	-	-	-	-	4 x 4 mm ² Pg 21	InA 32 A	5

InA - Menovitý prúd zostavy