


Rozvodnice ROS M6 IP54 istené





- Určené na montáž na stenu ako súčasť pevného rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Dvojitá izolácia.
- Predlisovaný otvor zdola aj zhora ø 20 mm.
- Rozmery 495 x 125 x 107 mm (V x Š x H).



201090




Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK09
Stupeň krytia:	IP54, IP65 obj.č. 201090
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Istenie		Prúdomové chrániče RCCB	Ističe MCB	Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch							
201080 (ROS M6/I-02)						2	-			-	1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-C	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	2
201081 (ROS M6/I-02/S)		1	1	-	-	-	2							
201082 (ROS M6/I-03)						4	-							
201083 (ROS M6/I-03/S)		-	1	-	-	-	4				1xMCB 16 A 3P-C 2xMCB 16 A 1P-C	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	2

InA - Menovitý prúd zostavy

Rozvodnice ROS M6 IP65 istené

- Rozvodnice istené s krytím IP65, ostatné produktové vlastnosti identické s **Rozvodnice ROS M6 IP 54 istené**.

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		CEE 230 V 3P	Istenie		Prúdomové chrániče RCCB	Ističe MCB	Pripojenie	InA	Bal. (ks)	
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A								
201090 (ROS M6/I-01))		1	1	-	-	1					1xMCB 16 A 3P-C 1xMCB 16 A 1P-C	5 x 6 mm ² M 32	InA 32 A	2

InA - Menovitý prúd zostavy