



Rozvodnice ROS 7 IP54 bez ističov ekonomicky predkáblované s vypínačom





- Určené na montáž na stenu ako súčasť pevného rozvodu.
- Rozvodnice po nainštalovaní nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Kryt odolný proti nadmernému teplu a horeniu (skúška žeravým drôtom 650 °C).
- Možnosť uzamknutia v polohe 0.
- Predlisované sústredené otvory pre vývodky zhora: 2x (M25; M32); zdola a zozadu: 1x (M25; M32).
- Rozmery 263 x 241 x 163 mm (V x Š x H).



201570



Vyhovujú normám:	STN EN 61439-1, STN EN 61439-3
Mechanická odolnosť krabice:	IK10
Stupeň krytia:	IP54
Materiál:	ABS
Menovité pracovné napätie:	400 V~, 250 V~, 50/60 Hz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Obj. č. (Typ)	Osadenie	CEE 400 V 5P		CEE 400 V 4P		250 V		Výbava Vypínač 01	Istenie Ističe MCB	Pripojenie	InA	Bal. (ks)
		32 A	16 A	32 A	16 A	16 A Fr	16 A Sch					
201570 (ROS 7/x-01)		1	1	-	-	1	-	1	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 16 A	1
201571 (ROS 7/x-01/S)		-	-	1	1	-	1	1	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 16 A	1
201572 (ROS 7/x-41)		-	-	1	1	1	-	1	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 16 A	1
201573 (ROS 7/x-41/S)		-	-	1	1	-	1	1	-	5 x 6 mm ² M 32	InA 16 A	1

InA - Menovitý prúd zostavy