


Stúpacie svorkovnice 4P pre hlavné vedenie 35 mm²

- Používajú sa v stupačkových rozvádzačoch v bytových domoch.
- Hlavný stúpací vodič nie je nutné prerušiť.
- Obj. č. 300511 - s krytom.
- Upevnenie skrutkami M5 resp. na DIN lištu 35 mm.
- Svorkovnice je možné radiť vedľa seba.
- Stúpacie svorkovnice sú plombovateľné.
- Skrutky s imbusovou hlavou.




Vyhovujú normám: EN 60947-7-1, EN 60998-2-1
Krytie: IP00, IP20 s krytom
Materiál: PA6

300510

Obj. č. (Typ)	Pripoj. prierez (mm ²)		Svorky pre hlavný vodič	Svorky pre vedľajší vodič	Menovité izol. napätie (V)	Menovitý prúd vodiča (A) Hlavný / Vedľajší	Počet pólov	Bal.(ks)	Rozmery (mm)					
	Hlav. vodič Cu, Al	Vedľ. vodič Cu, Al							A	B	C	D1	E1	E2
300510 (HSV 35)	10 - 35	2,5 - 6/10r Cu	4	16	500	125 / 41	4	8	148	56	31	5,4	47	70
300511 (HSV 35 K)									64	33,5				

Stúpacie svorkovnice 4P pre hlavné vedenie 95 mm²

- Používajú sa v stupačkových rozvádzačoch v bytových domoch.
- Hlavný stúpací vodič nie je nutné prerušiť.
- Obj. č. 300521 - s krytom.
- Upevnenie skrutkami M5 resp. na DIN lištu 35 mm.
- Svorkovnice je možné radiť vedľa seba.
- Stúpacie svorkovnice sú plombovateľné.
- Skrutky s imbusovou hlavou.




Vyhovujú normám: EN 60947-7-1, EN 60998-2-1
Krytie: IP00, IP20 s krytom
Materiál: PA6

300521

Obj. č. (Typ)	Pripoj. prierez (mm ²)		Svorky pre hlavný vodič	Svorky pre vedľajší vodič	Menovité izol. napätie (V)	Menovitý prúd vodiča (A) Hlavný / Vedľajší	Počet pólov	Bal.(ks)	Rozmery (mm)					
	Hlav. vodič Cu, Al	Vedľ. vodič Cu, Al							A	B	C	D1	E1	E2
300520 (HSV 95)	16 - 95	6 - 16/25r Cu	4	16	630	232 / 76	4	9	201	81	51	5,4	72	143
300521 (HSV 95 K)									53					

Stúpacie svorkovnice 4P pre hlavné vedenie 95 mm² - čierne

- Používajú sa v stupačkových rozvádzačoch v bytových domoch.
- Hlavný stúpací vodič nie je nutné prerušiť.
- Obj. č. 300531 - s krytom.
- Upevnenie skrutkami M5 resp. na DIN lištu 35 mm.
- Stúpacie svorkovnice sú plombovateľné.
- Skrutky s imbusovou hlavou.




Vyhovujú normám: EN 60947-7-1, EN 60998-2-1
Krytie: IP00, IP20 s krytom
Materiál: PA6

300530

Obj. č. (Typ)	Pripoj. prierez (mm ²)		Svorky pre hlavný vodič	Svorky pre vedľajší vodič	Menovité izol. napätie (V)	Menovitý prúd vodiča (A) Hlavný / Vedľajší	Počet pólov	Bal.(ks)	Rozmery (mm)					
	Hlav. vodič Cu, Al	Vedľ. vodič Cu, Al							A	B	C	D1	E1	E2
300530 (6323 - 95 P)	16 - 95	6 - 16/25r Cu	4	16	630	232 / 76	4	8	230	81	56	5,4	72	143
300531 (6323 - 95 PK)									58					

Kryty na stúpacie svorkovnice 1P

- Transparentné kryty je možné zaistiť plombovaním.



Materiál: Transparentný polykarbonát

300540

300541

Obj. č. (Typ)	Použitie so svorkovnicami (obj. č.)	Bal.(ks)
300540 (ND SV 35)	300480	24
300541 (ND SV 95)	300490	36