

Prívodky nástenné IP44 - 16 A/32 A

- Skrutkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 1 - 2,5/1 - 4 mm².
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 2,5 - 6/2,5 - 10 mm².



102444

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Materiál: PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)				Balenie (ks)
		110 V~ 50/60 Hz 4h	230 V~ 50/60 Hz 3p=6h 4p+5p=9h	400 V~ 50/60 Hz 3p=9h 4p+5p=6h	500 V~ 50/60 Hz 7h	
16	3	102430 (IPN 1631)	102436 (IPN 1632)		102448 (IPN 1635)	10/ 9 / - / 10
16	4	102431 (IPN 1641)		102443 (IPN 1643)	102449 (IPN 1645)	10/ - / 9 / 10
16	5	102432 (IPN 1651)		102444 (IPN 1653)	102450 (IPN 1655)	10/ - / 9 / 10
32	3	102433 (IPN 3231)	102439 (IPN 3232)		102451 (IPN 3235)	10/ 6 / - / 10
32	4	102434 (IPN 3241)		102446 (IPN 3243)	102452 (IPN 3245)	10/ - / 6 / 10
32	5	102435 (IPN 3251)		102447 (IPN 3253)	102453 (IPN 3255)	10/ - / 6 / 10

Prívodky nástenné IP44 - 16 A/32 A - bezskrutkové

- Bezskrutkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 1 - 2,5/1 - 4 mm².
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 2,5 - 6/2,5 - 10 mm².



102534

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Materiál: PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)				Balenie (ks)
		110 V~ 50/60 Hz 4h	230 V~ 50/60 Hz 3p=6h 4p+5p=9h	400 V~ 50/60 Hz 3p=9h 4p+5p=6h	500 V~ 50/60 Hz 7h	
16	3	102520 (IPB 1631)	102526 (IPB 1632)			10/10/ - / -
16	5	102522 (IPB 1651)	102528 (IPB 1652)	102534 (IPB 1653)		10/10/ 9 / -
32	4	102524 (IPB 3241)	102530 (IPB 3242)			10/10/ - / -
32	5	102525 (IPB 3251)	102531 (IPB 3252)	102537 (IPB 3253)		10/10/ 6 / -

Prívodky nástenné reverzačné IP44 - 16 A/32 A

- Skrutkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 1 - 2,5/1 - 4 mm².
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 2,5 - 6/2,5 - 10 mm².
- Pootočením otočného dielu pomocou skrutkovača o 180° je možné zameniť polohu kolíkov a tým sa dosiahne zmena fáz.



102624

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Materiál: PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)				Balenie (ks)
		110 V~ 50/60 Hz 4h	230 V~ 50/60 Hz 3p=6h 4p+5p=9h	400 V~ 50/60 Hz 3p=9h 4p+5p=6h	500 V~ 50/60 Hz 7h	
16	5			102624 (IPNO 1653)		- / - / 9 / -
32	5			102627 (IPNO 3253)		- / - / 6 / -