

### Prívodky nástenné IP67 - 16 A/32 A

- Skrutkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 1 - 2,5/1 - 4 mm<sup>2</sup>.
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 2,5 - 6/2,5 - 10 mm<sup>2</sup>.



102714

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2  
STN EN 60309-1, -2  
Materiál: PA6, ABS  
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz  
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

| Amp. | Póly | Obj. číslo (Typ)         |  |  |                          | Balenie (ks)   |
|------|------|--------------------------|--|--|--------------------------|----------------|
|      |      | 110 V~<br>50/60 Hz<br>4h | 230 V~<br>50/60 Hz<br>3p=6h   4p+5p=9h | 400 V~<br>50/60 Hz<br>3p=9h   4p+5p=6h | 500 V~<br>50/60 Hz<br>7h |                |
| 16   | 3    | 102700<br>(IPG 1631)     | 102706<br>(IPG 1632)                   |  | 102718<br>(IPG 1635)     | 5 / 10 / - / 5 |
| 16   | 4    | 102701<br>(IPG 1641)     |  | 102713<br>(IPG 1643)                   | 102719<br>(IPG 1645)     | 5 / - / 10 / 5 |
| 16   | 5    | 102702<br>(IPG 1651)     |  | 102714<br>(IPG 1653)                   | 102720<br>(IPG 1655)     | 5 / - / 6 / 5  |
| 32   | 3    | 102703<br>(IPG 3231)     | 102709<br>(IPG 3232)                   |  | 102721<br>(IPG 3235)     | 5 / 12 / - / 5 |
| 32   | 4    | 102704<br>(IPG 3241)     |  | 102716<br>(IPG 3243)                   | 102722<br>(IPG 3245)     | 5 / - / 12 / 5 |
| 32   | 5    | 102705<br>(IPG 3251)     |  | 102717<br>(IPG 3253)                   | 102723<br>(IPG 3255)     | 5 / - / 3 / 5  |

### Prívodky nástenné IP67 - 63 A

- Skrutkové kontakty.
- Umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 6 - 16/6 - 25 mm<sup>2</sup>.



102798

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2  
STN EN 60309-1, -2  
Materiál: PA6, ABS  
Povrchová úprava kontaktov: niklovaná mosadz  
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

| Amp. | Póly | Obj. číslo (Typ)         |  |  |                          | Balenie (ks)  |
|------|------|--------------------------|--|--|--------------------------|---------------|
|      |      | 110 V~<br>50/60 Hz<br>4h | 230 V~<br>50/60 Hz<br>3p=6h   4p+5p=9h | 400 V~<br>50/60 Hz<br>3p=9h   4p+5p=6h | 500 V~<br>50/60 Hz<br>7h |               |
| 63   | 4    |                          |  | 102797<br>(IPG 6343)                   | 102800<br>(IPG 6345)     | - / - / 8 / 8 |
| 63   | 5    |                          |  | 102798<br>(IPGN 6353)                  |                          | - / - / 4 / - |

### Prívodky nástenné IP67 - 63 A

- Skrutkové kontakty.
- Umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 6 - 16/6 - 25 mm<sup>2</sup>.



102823

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2  
STN EN 60309-1, -2  
Materiál: PA6, ABS  
Povrchová úprava kontaktov: niklovaná mosadz  
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

| Amp. | Póly | Obj. číslo (Typ)         |  |  |                          | Balenie (ks)  |
|------|------|--------------------------|--|--|--------------------------|---------------|
|      |      | 110 V~<br>50/60 Hz<br>4h | 230 V~<br>50/60 Hz<br>3p=6h   4p+5p=9h | 400 V~<br>50/60 Hz<br>3p=9h   4p+5p=6h | 500 V~<br>50/60 Hz<br>7h |               |
| 63   | 3    | 102820<br>(IPGN 6331)    | 102823<br>(IPGN 6332)                  |  |                          | 1 / 1 / - / - |
| 63   | 4    | 102821<br>(IPGN 6341)    |  |  |                          | 1 / - / - / - |
| 63   | 5    | 102822<br>(IPGN 6351)    |  |  |                          | 1 / - / - / - |