

### Zásuvky vstavané IP67 - 63 A - šikmé

- Skrutkové kontakty.
- Umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 6 - 16/6 - 25 mm<sup>2</sup>.



103408

Vyhovujú normám:	IEC 60309-1, -2 STN EN 60309-1, -2
Materiál:	PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov:	niklovaná mosadz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Balenie (ks)
		4h	3p=6h   4p+5p=9h	3p=9h   4p+5p=6h	7h	
63	3	103400 (IEGN 6331)	103403 (IEGN 6332)			2 / 2 / - / -
	4	103401 (IEGN 6341)		103407 (IEGN 6343)	103410 (IEGN 6345)	2 / - / 2 / 2
63	5	103402 (IEGN 6351)		103408 (IEGN 6353)		2 / - / 8 / -

### Zásuvky vstavané IP67 - 125 A - šikmé

- Skrutkové kontakty.
- Umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 16 - 50/16 - 70 mm<sup>2</sup>.



103500

Vyhovujú normám:	IEC 60309-1, -2 STN EN 60309-1, -2
Materiál:	PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov:	niklovaná mosadz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Balenie (ks)
		4h	3p=6h   4p+5p=9h	3p=9h   4p+5p=6h	7h	
125	3	103480 (IEGN 12531)	103489 (IEGN 12532)			2 / 2 / - / -
	4	103481 (IEGN 12541)		103499 (IEGN 12543)	103508 (IEGN 12545)	2 / - / 2 / 2
125	5	103482 (IEGN 12551)		103500 (IEGN 12553)	103509 (IEGN 12555)	2 / - / 2 / 2

S pilotným kontaktom

125	3	103483 (IEGN 12531-p)	103492 (IEGN 12532-p)			2 / 2 / - / -
125	4	103484 (IEGN 12541-p)		103502 (IEGN 12543-p)	103511 (IEGN 12545-p)	2 / - / 2 / 2
125	5	103485 (IEGN 12551-p)		103503 (IEGN 12553-p)	103512 (IEGN 12555-p)	2 / - / 2 / 2

### Zásuvky vstavané IP44/IP54 - 16 A/32 A - rovné

- Skrutkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 1 - 2,5/1 - 4 mm<sup>2</sup>.
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 2,5 - 6/2,5 - 10 mm<sup>2</sup>.
- Obj. č. 103576, 103579, 103583, 103584, 106586, 103587 majú krytie IP54.



103576

Vyhovujú normám:	IEC 60309-1, -2 STN EN 60309-1, -2
Materiál:	PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov:	pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Balenie (ks)
		4h	3p=6h   4p+5p=9h	3p=9h   4p+5p=6h	7h	
16	3	103570 (IERN 1631)	103576 (IERN 1632)	103577 <sup>1)</sup> (IERN 1632 <sup>1)</sup> )		10 / 6,8 / - / -
	4			103583 (IERN 1643)		- / - / 6 / -
16	5			103584 (IERN 1653)		- / - / 6 / -
	32	103573 (IERN 3231)	103579 (IERN 3232)			10 / 12 / - / -
32	4			103586 (IERN 3243)		- / - / 12 / -
	5			103587 (IERN 3253)		- / - / 12 / -

<sup>1)</sup> Miniaturná vstavaná zásuvka ma rozmer príruby len 60 x 60 mm.