

### Prívodky vstavané IP67 - 63 A - rovné

- Skrutkové kontakty.
- Umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 6 - 16/6 - 25 mm<sup>2</sup>.



104498

Vyhovujú normám:	IEC 60309-1, -2 STN EN 60309-1, -2
Materiál:	PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov:	niklovaná mosadz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Obj. číslo (Typ)	Balenie (ks)
		4h	3p=6h   4p+5p=9h	3p=9h   4p+5p=6h	7h		
63	3	104490 (IRRGN 6331)	104493 (IRRGN 6332)				2 / 2 / - / -
63	4	104491 (IRRGN 6341)		104497 (IRRGN 6343)			2 / - / 2 / -
63	5	104492 (IRRGN 6351)		104498 (IRRGN 6353)			2 / - / 2 / -

### Prívodky vstavané IP67 -125 A - rovné

- Skrutkové kontakty.
- Umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 16 - 50/16 - 70 mm<sup>2</sup>.



104548

Vyhovujú normám:	IEC 60309-1, -2 STN EN 60309-1, -2
Materiál:	PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov:	niklovaná mosadz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Obj. číslo (Typ)	Balenie (ks)
		4h	3p=6h   4p+5p=9h	3p=9h   4p+5p=6h	7h		
125	3	104540 (IRRGN 12531)	104543 (IRRGN 12532)				2 / 2 / - / -
125	4	104541 (IRRGN 12541)		104547 (IRRGN 12543)	104550 (IRRGN 12545)		2 / - / 2 / 2
125	5	104542 (IRRGN 12551)		104548 (IRRGN 12553)	104551 (IRRGN 12555)		2 / - / 2 / 2

### Adaptéry IP44 400 V 5P -> 4P - 16 A/32 A

- Skrutkové kontakty.
- Využitie adaptéra 5P/4P je podmienené symetrickou záťažou, pretože 4-pólová zásuvka má zapojenie 3P + PE.



104634

Vyhovujú normám:	IEC 60309-1, -2 STN EN 60309-1, -2
Materiál:	PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov:	pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota:	-25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Obj. číslo (Typ)	Balenie (ks)
		4h	3p=6h   4p+5p=9h	3p=9h   4p+5p=6h	7h		
16	5/4			104634 (A 1653/43)			- / - / 9 / -
32	5/4			104637 (A 3253/43)			- / - / 6 / -