

## Adaptéry IP44 400 V 16 A -> 32 A - 4P/5P

- Skrutkové kontakty.



104694

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2  
STN EN 60309-1, -2  
Materiál: PA6, ABS  
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz  
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Balenie (ks)
		4h	3p=6h   4p+5p=9h	3p=9h   4p+5p=6h	7h	
16/32	4			104693 (A 16-32/4)		- / - / 8 / -
16/32	5			104694 (A 16-32/5)		- / - / 8 / -

## Reverzačné adaptéry fixné IP44 400 V - 16 A/32 A

- Skrutkové kontakty.



104754

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2  
STN EN 60309-1, -2  
Materiál: PA6, ABS  
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz  
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Balenie (ks)
		4h	3p=6h   4p+5p=9h	3p=9h   4p+5p=6h	7h	
16	4			104753 (RA 1643)		- / - / 9 / -
16	5			104754 (RA 1653)		- / - / 9 / -
32	4			104756 (RA 3243)		- / - / 6 / -
32	5			104757 (RA 3253)		- / - / 6 / -

## Adaptér IP44 400 V 16 A -> 32 A s možnosťou reverzácie 5P

- Skrutkové kontakty.



104812

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2  
STN EN 60309-1, -2  
Materiál: PA6, ABS  
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz  
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Balenie (ks)
		4h	3p=6h   4p+5p=9h	3p=9h   4p+5p=6h	7h	
16/32	5			104812 (A16-32/5-0)		- / - / 8 / -

## Adaptéry IP44 400 V 5P -> 4P - 16 A/32 A s možnosťou reverzácie

- Skrutkové kontakty.
- Využitie adaptéra 5P/4P je podmienené symetrickou záťažou, pretože 4-pólová zásuvka má zapojenie 3P + PE.



104817

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2  
STN EN 60309-1, -2  
Materiál: PA6, ABS  
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz  
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Balenie (ks)
		4h	3p=6h   4p+5p=9h	3p=9h   4p+5p=6h	7h	
16	5/4			104814 (A1653/43-0)		- / - / 9 / -
32	5/4			104817 (A3253/43-0)		- / - / 6 / -