

Zásuvky interlock horizontálne IP44 - 16 A/32 A

- Skrutkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 1 - 2,5/1 - 4 mm².
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 2,5 - 6/2,5 - 10 mm².



105057

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -4
STN EN 60309-1, -4
Materiál: PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Balenie (ks)
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h	
16	3	105040 (BZS 1631)	105046 (BZS 1632)			10/10/ - / -
		105041 (BZS 1641)	105047 (BZS 1642)	105053 (BZS 1643)		10/10/10/ -
16	5	105042 (BZS 1651)	105048 (BZS 1652)	105054 (BZS 1653)		10/10/ 2 / -
		105043 (BZS 3231)	105049 (BZS 3232)			10/10/ - / -
32	4	105044 (BZS 3241)	105050 (BZS 3242)	105056 (BZS 3243)		10/10/10/ -
		105045 (BZS 3251)	105051 (BZS 3252)	105057 (BZS 3253)		10/10/ 2 / -

Zásuvky interlock horizontálne IP67 - 16 A/32 A

- Skrutkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 1 - 2,5/1 - 4 mm².
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 2,5 - 6/2,5 - 10 mm².



105143

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -4
STN EN 60309-1, -4
Materiál: PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Balenie (ks)
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h	
16	3	105130 (BZG 1631)	105136 (BZG 1632)			10/10/ - / -
		105131 (BZG 1641)	105137 (BZG 1642)	105143 (BZG 1643)		10/10/10/ -
16	5	105132 (BZG 1651)		105144 (BZG 1653)		10/ - /10/ -
		105133 (BZG 3231)	105139 (BZG 3232)			10/10/ - / -
32	4	105134 (BZG 3241)	105140 (BZG 3242)	105146 (BZG 3243)		10/10/10/ -
		105135 (BZG 3251)		105147 (BZG 3253)		10/ - /10/ -

Zásuvky interlock vertikálne IP44 - 16 A/32 A

- Skrutkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 1 - 2,5/1 - 4 mm².
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče/tuhé vodiče 2,5 - 6/2,5 - 10 mm².



105234

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -4
STN EN 60309-1, -4
Materiál: PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

Amp.	Póly	110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	Balenie (ks)
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h	
16	3	105220 (BZS 1631v)	105226 (BZS 1632v)		105238 (BZS 1635v)	10/10/ - / 1
		105221 (BZS 1641v)	105227 (BZS 1642v)	105233 (BZS 1643v)	105239 (BZS 1645v)	10/10/10/ 1
16	5	105222 (BZS 1651v)	105228 (BZS 1652v)	105234 (BZS 1653v)	105240 (BZS 1655v)	10/10/10/ 1
		105223 (BZS 3231v)	105229 (BZS 3232v)		105241 (BZS 3235v)	10/10/ - / 1
32	4	105224 (BZS 3241v)	105230 (BZS 3242v)	105236 (BZS 3243v)	105242 (BZS 3245v)	10/10/10/ 1
		105225 (BZS 3251v)	105231 (BZS 3252v)	105237 (BZS 3253v)	105243 (BZS 3255v)	10/10/10/ 1