


Krytky prívodiakov a vidlíc - IP67

- Pre zabezpečenie krytia nezapojených prívodiakov a vidlíc.
- Farba: sivá.

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2; STN EN 60309-1, -2
Materiál: PC/ABS, ABS, PA6 (obj.č. 105706)
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C



105701



Amp	Póly	Obj. čísla	Bal. (ks)	Rozmery (mm)		
				A	ø D	Dĺžka šnúrky
16	3	105700 (ND 105-0757)	60	39,5	60	250
16	4	105701 (ND 16CPG1)	16	39,5	68	250
16	5	105702 (ND 16CPG2)	10	40	80	220
32	3, 4	105703 (ND 32CPG1)	24	48	82	280
32	5	105704 (ND 32CPG2)	10	50	80	220
63	3, 4, 5	105705 (ND 63CPG1)	27	70,5	95,5	250
125	3, 4, 5	105706 (ND 125CPG1)	10	82	105	205


Krytky prívodiakov a vidlíc - IP44

- Pre zabezpečenie krytia nezapojených prívodiakov a vidlíc.
- Farba: sivá.
- Uchytenie krytiek o telo vidlice/prívodky obojstrannou lepiacou páskou na trojuholníkovej časti na konci oddeliteľnej plastovej šnúrky (okrem obj. č. 105720 - bez šnúrky).

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2; STN EN 60309-1, -2
Materiál: ABS, TPE/PP (obj.č. 105720)
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C



105721



Amp	Póly	Obj. čísla	Bal. (ks)	Rozmery (mm)	
				A	D
16	3	105720 (KV 1632)	10	15	56
16	4	105721 (KV 1643)	24	16,1	54,7
16	5	105722 (KV 1653)	24	16,2	62,1
32	3, 4	105723 (KV 3243)	24	16,2	63,3
32	5	105724 (KV 3253)	30	16,4	70


Viečka zásuviek - IP67

- Pre zabezpečenie krytia nezapojených prívodiakov a vidlíc.
- Farba: sivá.

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2; STN EN 60309-1, -2
Materiál: ABS
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C



105731



Amp	Póly	Obj. čísla	Bal. (ks)	Rozmery (mm)	
				A	ø D
16	3	105730 (ND 16CZG1)	29	16,5	78
32	3, 4	105731 (ND 32CZG1)	1	19,5	94
63	3, 4, 5	105732 (ND 63CZG1)	23	22,5	111,5


Uchycovací rámik - rozstup uchytenia 60 x 60 mm resp. 60 x 70 mm

- Pre vstavané zásuvky/prívodky.
- Pri montáži použiť skrutku do plastu ø 4 mm.
- Obj. č. 105760 pre: 104076, 104083, 104084, 104079, 104085, 104087, 104174, 104177, 104264, 104267, 104310 až 104315, 104329 až 104333, 104400, 104402, 104404 až 104406, 104408, 104410, 104411, 104414, 104416, 104417.

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2; STN EN 60309-1, -2
Materiál: PA6
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C



105760



Obj. čísla	Bal. (ks)	Pre rozstup (mm)
105760 (ND 105-2177)	200	60 x 60 / 60 x 70